



Afmetingen in mm

Eigenschappen

Opklapbare steun, draaibaar uit de serie 805 Classic

- met geïntegreerde spoeling, E-uitvoering
- Twee parallelle, boven elkaar geplaatste, staven die door een verbindingsbocht (gevormd uit een doorlopende buis) met elkaar zijn verbonden
- Gebruikt voor vasthouden en ondersteunen - Muurplaat van polyamide met geïntegreerde stalen kern
- Kan naar boven en geremd naar beneden worden geklapt en in opgeklapte stand naar links of rechts naar de wand worden gedraaid
- Blauwe knop om de wc-spoeling te activeren
- Spiraalkabel met vrije kabeleinden voor wandaansluiting
- incl. witte afdekking voor inbouwdoos
- Stuurspanning max. 30 V = SELV, PELV, schakelstroom tot max. 2 A
- passend voor alle gangbare inbouwreservoirs met elektrische bediening
- Bevestiging aan de wand met wandspecifiek HEWI bevestigingsmateriaal (apart te bestellen)
- afdichtband voor het afdichten van de bevestigingspunten is bij de levering inbegrepen
- Verborgene bevestiging
- getest tot 150 kg bij gebruik met HEWI-bevestigingsmateriaal
- Aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
- Uitzwenking 700 mm, 259 mm breed en 78 mm hoog, stangdiameter 33 mm, buisdikte 2 mm
- van hoogwaardig roestvrij staal, Oppervlak mat geborsteld
- Wc-rolhouder 805.50.015 en vloersteunen 950.50.022XA en 950.50.024XA achteraf te monteren
- Geproduceerd in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen
- Voldoet aan de eisen conform ÖNORM B1600/1601 en SIA 500