



Afmetingen in mm

Douche-, Badhandgreep met WARM TOUCH douchestang, Hoekmontage

- met zijdelings (ter montage) verschuifbare verticale douchestang

- koppeling aan de muur met recht op de muur uitgevoerde filigrane steunen (diameter 18 mm) en vlakke rozetten

- Rozet diameter 80 mm, kappenhoogte 13 mm

Douchekophouder kan traploos worden gedraaid en na uittrekken of indrukken van een grote hendel in de hoogte worden versteld

conische opname op de douchekophouder vergemakkelijkt het inhangen van de handdouche

- Geschikt voor handdouches van verschillende fabrikanten
- Eenvoudige installatie dankzij individueel monteerbare bevestigingsplaten van hoogwaardig roestvrij staal voor het bevestigen van de douchebak., Handgreep

links- en rechtszijdig te monteren

- getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI-bevestigingsmateriaal
- Aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
- inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal
- Let op bij gebruik met hangende stoelen: Een compatibiliteitscontrole is vereist.
- Een gedetailleerde lijst van de mogelijke combinaties van grijp rails, Hoeksteunen en douche- en badleuningen met bijpassende inhangzitjes vindt u in onze online catalogus in het downloadgedeelte van het betreffende product.

Awards



award 2013



award 2013