




Eigenschappen




Opklapbare zitting met rugleuning, Systeem 900

- Muurbeugelconstructie, doorlopende zitvlak en apart te monteren rugleuning
- Inklapbare zitting met antislip, gestructureerde zitting van zwart kunststof
- Aluminium stoelversterking, gepoedercoat in de kleur van het zitvlak
- Roestvrijstalen muurbeugel, PVD-coating
- Zitting kan worden opgeklapt om ruimte te besparen
- Rugleuning met structuur in zwarte kunststof
- Aluminium muuraansluiting, gepoedercoat in de kleur van de rugleuning- 450 mm breed, 650 mm diep en 532 mm hoog
- Zitting 450 mm breed en 450 mm diep
- voor montage met corrosievrij en getest HEWI-bevestigingsmateriaal
- Inclusief bevestigingsmateriaal voor de rugleuning
- Bevestigingsmateriaal voor verschillende wandstructuren (apart te bestellen)
- Afdichtband en dichtringen voor het afdichten van de bevestigingspunten volgens DIN 18534 zijn bij de levering inbegrepen
- getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI-bevestigingsmateriaal
- Aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
- voldoet aan de eisen van BS-norm BS 8300:2009 (+A1:2010)/Doc M

Awards



Kleuren / Oppervlakken

	WR (geborsteld nikkel)
	LP (geborsteld messing)
	EC (glanzend zwart chroom)
	CK (glanzend messing)