




Vergelijkbare afbeelding



Afmetingen in mm

Eigenschappen

Stootgreep uit stangensysteem


Systeem 111 van solid-gekleurde polyamide, diameter 40 mm, met doorlopende, corrosiebestendige stalen kern, voor eenzijdig en gepaarde montage op glas, hout, kunststof en metalen deuren (Aluminium: 1- tot 3-kamer, stalen 1-kamer-profiel),

Belastbaarheid als wisselende belasting 100 kg met hout en metal deuren, wisselende belasting 50 kg voor kunststof deuren, met 2 bevestigingspunten, gehechtheid buiten het slot of in het slot, alsook door het slot.

Hoekgreep uitgevoerd in gebogen vorm, met rechte aansluiting, voorbereid voor installatie voor leaf-deuren, in combinatie met BA5.0 voor profieldeuren, de greep voldoet aan de richtlijnen van het Bundesverbandes der Unfallversicherungsträger e.V. (BUK) - veiligheidsafstand tot aan de sluitrand 25 mm.

de gewenste asmaat in de sectie van 215 mm tot 2000 mm specificeren

Kleuren / Oppervlakken



99 (zuiverwit)

98 (signaalwit)

97 (lichtgrijs)

95 (rotsgrijs)



92 (antraciegrijs)

90 (diepzwart)