




Afmetingen in mm

Eigenschappen

Eengreeps-wastafelmengkraan

- hoogwaardig verchromd, rond, met lang, gekleurd greepelement van polyamide in selecte HEWI kleuren
- doorstroming 5 l/min
- Keramisch patroon Kerox K-35OP, drukkbestendig tot 35 bar
- laminaire straalregelaar met dynamische volumeregeling 5 l/min, in hoek verstelbaar en beveiligd tegen diefstal
- aansluiting via flexibele drukslangen met ingevlochten warm-koud-markering 450 mm lang, G 3/8"
- kraanlichaam messing
- open bedieningshendel met warm-koud-markering
- 141 mm hoog, uitzwenking 199 mm
- uitloop star
- zonder afvoerset
- geschikt voor thermische desinfectie volgens DVGW W 551
- geluidsklasse 1
- DVGW gecertificeerd

Awards



Kleuren / Oppervlakken

	99 (zuiverwit)		92 (antraciegrijs)		74 (appelgroen)		36 (koraal)
	98 (signaalwit)		90 (diepzwart)		72 (meigroen)		33 (robijnrood)
	97 (lichtgrijs)		86 (zand)		55 (aqua blauw)		24 (oranje)
	95 (rotsgrijs)		84 (omber)		50 (staalblauw)		18 (mosterdgeel)