




Vergelijkbare afbeelding

Afmetingen in mm

Eigenschappen


Opklapbare steun (draaibaar) uit de serie 801

- met vloersteun voor opname van verticale krachtinwerking
- twee parallelle, boven elkaar geplaatste, door een koppelbocht samengevoegde stangen
- dient om vast te houden en te steunen
- met doorlopende, corrosiebeschermd stalen kern en wandplaat van polyamide met geïntegreerde stalen kern
- Uitvoering rechts (vanuit het zicht van de gebruiker) rechts, bocht naar buiten wijzend
- kan naar boven en geremd naar beneden worden geklapt en in opgeklapte stand naar links naar de wand worden gedraaid
- op maat gemaakte bodemsteun, om verticale kracht op te nemen
- montage aan de wand met HEWI bevestigingsmateriaal (apart te bestellen)
- afdichtband voor de afdichting van de bevestigingspunten is bij de leveringsomvang inbegrepen
- bij montage aan lichte constructiewanden is een steun aan de achterkant van multiplex platen met een dikte van min. 30 mm nodig
- verborgen bevestiging
- uitval 850 mm, 259 mm hoog en 78 mm breed, stangdiameter 33 mm
- van hoogwaardige polyamide volgens HEWI kleuren-tabel
- toiletrolhouder 801.50.011 en WC-spoeling (draadloos) 801.50.060, geschikt voor montage achteraf
- verticale belastbaar tot 300 kg, horizontaal belastbaar richting extra wandsteun tot 100 kg
- geproduceerd in overeenstemming met CE- en UKCA-Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen
- voldoet aan de eisen conform DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 en SIA 500

Awards



Kleuren / Oppervlakken

	99 (zuiverwit)		92 (antraciegrijs)		55 (aqua blauw)
	98 (signaalwit)		90 (diepzwart)		50 (staalblauw)
	97 (lichtgrijs)		86 (zand)		33 (robijnrood)
	95 (rotsgrijs)		84 (omber)		18 (mosterdgeel)