




Eigenschappen

Brandwerende garnituur met gedeelde stift

in H-techniek met platen conform DIN 18255 en EN 1906 van roestvrij staal, bestaande uit:

Deurkruk model 111X... van roestvrijstalen ronde buis (1.4301), diameter 21,3 mm met 1,5 mm wanddikte, met aanslaggeleiding en arrêteergroef, met stelschroef M5 als extra fixatie van de deurkruk met de krukstift voor een optimale krachtoverbrenging in het deurblad.

De deurkruk voldoet aan de specificaties van de EN 179 en DIN 18040.

Montage door eenvoudig vergrendelen van de deurkrukken in de reeds op de deur voormonteerde onderdelen.

De klikverbinding kan weer los worden gemaakt met een demontagesleutel.

Schild 230.21X... onderconstructie in kunststof-staalcomposiet met zwart zink/nikkel-opervlak voor optimale bescherming tegen corrosie, geïntegreerde hooghouder met veerondersteuning, DIN links en DIN rechts te gebruiken, ter ondersteuning van het slot voor een langere levensduur. Vastdraaiende lagers van de deurkrukken met uit zichzelf vastklikkende vergrendeling rondom en 5 mm lagerpunt als onderhoudsvrij glijlager met elastische compensatie voor het opheffen van mogelijke onnauwkeurigheden in de montage. Verborgene, tegen losraken beveiligde schroefverbinding met combinatie van M5 roestvrij stalen- en hulsschroeven en steunpen binnenin het deurblad.

Afdekkap voor plaat van roestvrij staal (1.4301), 45 x 170 mm, 10,5 mm hoog, 1,5 mm wanddikte.

Oppervlak mat geborsteld.

Ontworpen en gekeurd voor het objectbereik, gebruikscategorie conform EN 1906 - klasse 4 brandwerende garnituur met vierkantstift 9 mm, conform DIN 18273

Gebruikscategorie: klasse 4

Duurzaamheid: klasse 7

Deurmassa: geen classificatie vastgelegd

Brandwerendheid: klasse B1

Veiligheid: klasse 1

Corrosiebestendigheid: klasse 4

Inbraakveiligheid: klasse 0

Uitvoeringstype: A

Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring

Awards



Certificaten

