




Vergelijkbare afbeelding

Eigenschappen

Brandwerend wisselgarnituur

in R-techniek met rozetten conform DIN 18255 en DIN EN 1906 van matte polyamide, bestaande uit: Knop model 123.23PBR van matte polyamide en deurkruk model 162.21PB... in versteksnode van matte polyamide met doorlopende stalen kern tot aan het greepeinde, doorlopend ingekleurd, diameter 21,3 mm, met aanslaggeleiding en klikgroef, montage door eenvoudig vergrendelen van de deurkruk in de reeds op de deur gemonteerde onderdelen.

De klikverbinding kan weer los worden gemaakt met een demontagesleutel.

Rozetten: model 305.21PB... en 306.23PBFS, onderconstructie voor rozetten in kunststof-roestvrij staal verbindingconstructie, DIN links en DIN rechts te gebruiken. Vastdraaiend lager van de deurkruk met uit zichzelf vastklikkende vergrendeling rondom en 5 mm lagerpunt als onderhoudsvrij glijlager met elastische compensatie en tweede lager in de deurkruk nek. Verborgen, tegen losraken beveiligde schroefverbinding.

Rozetten afdekkap, rond, van matte polyamide door en door gekleurd. diameter 55 mm, 10 mm hoog, met wanddikte van 1,5 mm.

Ontworpen en gekeurd voor het objectbereik, gebruikscategorie conform EN 1906 - klasse 4 brandwerende garnituur met vierkantstift 9 mm, conform DIN 18273

Gebruiksklasse: categorie 4

Duurzaamheid: klasse 7

Deurmassa: geen classificatie vastgelegd

Brandwerendheid: klasse D1

Veiligheid: klasse 1

Corrosiebestendigheid: klasse 5

Inbraak-bestendigheid: klasse 0

Uitvoeringstype: U

Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring

Certificaten



	99 (zuiverwit)
	90 (diepzwart)