




Afmetingen in mm

Eigenschappen

Productset wastafel en armatuur bestaande uit
Wastafel 950.11.161

- van mineraalgietwerk met oppervlak zonder poriën
- met spatrand tegen de muur
- met top laag en diepe rechthoekige bekken met royale radii
- geïntegreerde ergonomische mogelijkheid tot vasthouden aan de zijkant, ook bruikbaar als handdoekhouder
- zonder overloop, voor eengatsarmatuur gereedgemaakt
- onderrijdbaar conform DIN 18040 en ÖNORM B1600/1601
- belastbaar conform EN 14688, voor bevestiging met stokschroeven
- 650 mm breed, 550 mm diep
- CE-kenmerk conform bouwproductenverordening nr. 305/2011

en

Eengreeps-wastafelmengkraan AQ1.12M10340

- hoogwaardig verchromd, kubusvormig
- doorstroming 5 l/min, geluidsklasse 1
- keramisch patroon Kerox K-35OP, drukbestendig tot 35 bar
- laminaire straalregelaar met luchtbijmenging en dynamische volumeregeling 5 l/min, verstelbare hoek en beveiligd tegen diefstal
- aansluiting via flexibele drukslangen met ingevlochten warm-koud-markering 450 mm lang, G 3/8
- kraanlichaam messing
- open bedieningshendel met warm-koud-markering
- 135 mm hoog, uitzwenking: 187 mm
- uitloop star, zonder afvoergarnituur
- geschikt voor thermische desinfectie DVGW W 551
- DVGW gecertificeerde

Awards



Certificaten

