




Afmetingen in mm

Eigenschappen

Deurkrukgreep met doorlopende stalen kern, diameter 33 mm, als gesloten ovaal. hoogte 400 mm, breedte 106 mm, van polyamide, hoogglanzend oppervlak. Metalen schildvoeten met polyamide afdekkap. Lagers als onderhoudsvrije glijlagers, Terugstelmechanisme voor de stootgreep. Snelle montage door voorgemonteerde stootgrepen op het onderste deel. Contrasterende uitvoering van polyamide in 6 kleuren.

Werking: Paarsgewijze montage, Functie in openingsrichting - drukken, Functie in tegengestelde richting - trekken, met gedeelde 9 mm vierkantstift. Voor nooduitgangen: goedkeuring volgens EN 179 in combinatie met geteste slotsystemen. Informatie over de classificatie van de deurkrukgreep volgens EN 179 is te vinden in de certificaten van de desbetreffende slotfabrikant.

geschikt als bedieningselement op deuren volgens DIN 18040, met barrière vrije bedieningsfunctie in het bedieningsgebied 850 mm afgewerkt vloerpeil. Flexibele grijphoogte van 750 mm tot 1200 mm boven afgewerkt vloerpeil.

Voor branddeuren in Duitsland: Installatie in een rook- en brandwerende deur alleen mogelijk met geldig nationaal gebruikscertificaat.


Awards



Certificaten



Kleuren / Oppervlakken

	99 (zuiverwit)
	90 (diepzwart)