




Vergelijkbare afbeelding

Eigenschappen

Halfgarnituur

in R-techniek met rozetten conform DIN 18255 en DIN EN 1906 van polyamide, oppervlak hoogglanzend, bestaande uit:

deurkruk model 111 in U-vorm van polyamide met doorlopende stalen kern tot in het krukeinde, doorlopend ingekleurd, diameter 20 mm, met aanslaggeleiding en klikgroef, montage door eenvoudig inklikken van de deurkruk in de op de deur gemonteerde onderdelen.

De klikverbinding kan weer los worden gemaakt met een demontagesleutel. De deurkruk voldoet aan de specificaties van de EN 179 en DIN 18040.

Rozet 305.20RKN, onderconstructie voor rozetten in kunststof-roestvrij staal composietconstructie, DIN links en DIN rechts te gebruiken. Vastdraaiend lager van de deurkruk met uit zichzelf vastklikkende rondom-vergrendeling en 5 mm lagerpunt als onderhoudsvrij glijlager met elastisch compensatiebereik en tweede lager in de deurkrukhals. Verborgen, tegen losraken beveiligde schroefverbinding met combinatie van M4 schroeven en hulsschroeven en steunpen in het deurblad.

Afdekkap voor rozetten, rond, van polyamide, door en door gekleurd, diameter 55 mm, 10,5 mm hoog, vlak, 1,5 mm wanddikte.

Ontworpen en getest voor het objectbereik, gebruikscategorie conform DIN EN 1906 - klasse 4 garnituur met vierkantstift 8 - 8,5 - 10 mm, klasse 4 brandwerende garnituur met vierkantstift 9 mm, conform DIN 18273

Gebruikscategorie: klasse 4

Duurzaamheid: klasse 7

Deurmassa: geen classificatie vastgelegd

Brandwerendheid: klasse 0

Veiligheid: klasse 1

Corrosiebestendigheid: klasse 5

Inbraakveiligheid: klasse 0

Uitvoeringstype: U

Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring


Awards



Certificaten



Kleuren / Oppervlakken



99 (zuiverwit)

98 (signaalwit)

97 (lichtgrijs)

95 (rotsgrijs)



92 (antraciegrijs)

90 (diepzwart)

50 (staalblauw)

33 (robijnrood)



18 (mosterdgeel)