



Afmetingen in mm

Eigenschappen

LED-kantelspiegel van de serie 801, LED basic

- rechthoekige, verlichte composietspiegel met geslepen randen
- ingewerkte splinterbescherming en geïntegreerde LED-verlichting aan de zijkant, rechts en links
- de spiegel kan met een draaikruk en kabel tot 28° worden gekanteld en kan daardoor zowel staand als zittend worden gebruikt
- voor wandmontage
- met kabelomleiding geschikt voor montage voor de wand
- rechtstreekse aansluiting 200-240 V
- met twee hoogwaardige LED-lichtprofielen van aluminium, bevestigd aan de achterkant van de spiegel
- duurzame LED in neutrale witte lichtkleur, ca. 4000 Kelvin, totaalvermogen ca. 9,6 watt
- LED en voorschakelapparaat beschermd, beschermingsklasse II, beschermingsgraad IP 44
- spiegel 599 mm breed, 540 mm hoog en 6 mm dik
- spiegel van composietglas
- bevestigingselementen en draaikruk van hoogglanzend polyamide volgens de HEWI kleurentabel
- Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G
- CE- en UKCA-kenmerk conform EMC 2014/30/EU
- geschikt voor netten met netspanningen tussen 200 en 240 V en netfrequenties van 50 en 60 Hz

Awards



Certificaten



Kleuren / Oppervlakken

	99 (zuiverwit)		92 (antraciegrijs)		74 (appelgroen)		36 (koraal)
	98 (signaalwit)		90 (diepzwart)		72 (meigroen)		33 (robijnrood)
	97 (lichtgrijs)		86 (zand)		55 (aqua blauw)		24 (oranje)
	95 (rotsgrijs)		84 (omber)		50 (staalblauw)		18 (mosterdgeel)