



Vergelijkbare afbeelding

Afmetingen in mm

Eigenschappen

Inklapbare steunbeugel Duo, Ontwerp (B), Systeem 900

- Twee parallelle, boven elkaar geplaatste ronde greepgedeeltes
- met spoelontgrendeling (elektrische versie)
- uitvoering links
- Kan naar boven en geremd naar beneden worden geklapt
- Blauwe knop (golfsymbool) wordt gebruikt om de toiletspoeling te activeren
- Kabel met vrije kabeleinden voor wandaansluiting
- incl. witte afdekking voor inbouwdoos
- Stuurspanning max. 30 V = SELV, PELV, schakelstroom tot max. 2 A
- passend voor alle gangbare inbouwreservoirs met elektrische bediening
- Uitzwenking 750 mm, 256 mm breed en 75 mm hoog, Diameter bovenrail 33,7 mm, Diameter onderste rail 25 mm
- van hoogwaardig roestvrij staal, verchroomd
- Muurplaat van polyamide met geïntegreerde stalen kern en deksel van verchroomd roestvrij staal
- voor montage met corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wandmontages (afzonderlijk te bestellen)
- afdichtband voor het afdichten van de bevestigingspunten is bij de levering inbegrepen
- getest tot 150 kg bij gebruik met HEWI-bevestigingsmateriaal
- Aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
- Vloersteunen 900.50.02040 en 900.50.02140 kunnen achteraf worden gemonteerd
- is geproduceerd in overeenstemming met de CE- en UKCA-verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen
- voldoet aan de vereisten die van toepassing zijn in België (CWATUPE, WVG Vlaanderen) met betrekking tot de projectie van de opklapbare steungreep op de WC

Awards



Certificaten

