



Afmetingen in mm

Eigenschappen

Mobiele opklapbare steun Mono Systeem 800 K

- voor eenvoudige en flexibele montage achteraf op bestaande, voorgemonteerde montageplaat: 950.50.014XA, moet apart besteld worden
- mobiel inzetbaar
- met een horizontale, rond greepniveau met een diameter van 33 mm
- Gebruikt om vast te houden en te ondersteunen
- Uitzwenking 600 mm, houder 181 mm hoog en 130 mm breed
- Kan naar boven en geremd naar beneden worden geklapt
- Paneel van hoogwaardig polyamide volgens HEWI kleurenkaart
- Muurplaatafdekking van hoogwaardig polyamide in HEWI-kleur 99 (zuiver wit)
- met continue, corrosiebestendige stalen kern en geïntegreerde houder van staal met afdekking van hoogwaardige polyamide
- Snelle installatie zonder gereedschap dankzij eenvoudige, Korte ophanging
- Beveiligd tegen onbedoeld verwijderen
- Ontgrendeling voor flexibel gebruik door veerbediening
- getest tot 150 kg bij gebruik met HEWI-bevestigingsmateriaal
- Aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
- met toilethouder 950.50.01090, Toilethouder met toiletspoelontgrendeling 950.50.07090 (rechts) en 950.50.07190 (links) kunnen achteraf worden gemonteerd.
- is geproduceerd in overeenstemming met de CE- en UKCA-verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen
- Voldoet aan de eisen conform DIN 18040

Certificaten



Kleuren / Oppervlakken

- | | |
|---|--------------------|
|  | 92 (antraciegrijs) |
|  | 33 (robinrood) |