





Vergelijkbare afbeelding

Eigenschappen

Gordijnstand van de serie 801, met aanvulende voorbereiding voor de plafondophanging op de poten

- horizontaal geplaatste, onder rechte hoek aangesloten stangen met gordijnringen
- ter bevestiging van een douchegordijn
- met metalen kern
- bevestiging met rozetten aan wand en plafond, plafondhangsystemen nodig
- met corresponderend aantal gordijnringen
- pootlengtes A1/A2 op maat gemaakt van 220 mm tot 3380 mm, stangdiameter 33 mm, rozetdiameter 70 mm
- met voorbereiding voor de plafondophanging in een bocht en aanvullend op één of beide poten A1/A2
- vanaf een pootlengte A1/A2 van 1984 mm is een aanvullende plafondophanging op de poten verplicht vereist, tot een lengte van 1983 mm is deze optioneel
- de afstand tussen wand en voorbereiding van de plafondophanging X1/X2 bedraagt min. 371 mm. De afstand tot de verbindingsboog moet minimaal 211 mm bedragen
- van hoogwaardige polyamide door HEWI kleuren-tabel

Awards



Kleuren / Oppervlakken

	99 (zuiverwit)		92 (antraciegrijs)		55 (aqua blauw)
	98 (signaalwit)		90 (diepzwart)		50 (staalblauw)
	97 (lichtgrijs)		86 (zand)		33 (robijnrood)
	95 (rotsgrijs)		84 (omber)		18 (mosterdgeel)