



Afmetingen in mm

Eigenschappen

raamkruk

afsluitbaar, Voor ramen met kantel-voor-draaifunctie, Model 111XP gemaakt van ronde buis van roestvrij staal (1.4301), Diameter 21,3 mm, 140 mm lang, met 1,5 mm wanddikte, met 90 graden vergrendelpunten en 7 mm vierkantstift, lengte 30 mm uitstekend (andere lengtes en 45°-ventilatie klikstand op aanvraag). De raamgreep voldoet aan de specificaties van DIN 18040. voorgemonteerd op rozet met metalen voet, 75,5 x 33 mm, met steunpen diameter 10 mm, blinde schroefverbinding, afstand schroefgaten 43 mm, Roestvrij staal afdekkap (1.4301), Wanddikte 1,5 mm. Geïntegreerde indrukcilinder met 5 stiftuimelaars, Kan in alle vergrendelposities worden vergrendeld, maar loslaten van een roterende beweging van 90 graden, Voor het openen van het raam wanneer de raamkruk is vergrendeld, de vergrendeling werkt rechtstreeks op de greep en blokkeert de rotatie. verschillend sluitend:

Voor elke sluitcilinder is een aparte sleutel nodig, Per greep worden 2 sleutels geleverd.

identiek sluitend:

alle sluitcilinders kunnen met dezelfde sleutel worden gesloten. Oppervlak van de raamkruk en de rozet poedergecoat diep matzwart

Awards



Certificaten



Kleuren / Oppervlakken

DC (diepmat zwart)