




Eigenschappen

Deurklink voor glazen deur

in H-techniek met rozetten conform DIN 18255 en EN 1906 van roestvast staal, bestaande uit: Deurkruk model 271X... in L-vorm van roestvast staal (1.4301), diameter aanzetstuk 21,3 mm, met aanslaggeleiding en arrêteergroef, met stelschroef M5 als extra fixatie van de deurkruk met krukstift voor de optimale krachtoverbrenging in het deurblad. Montage door eenvoudig vergrendelen van de deurkrukken in de reeds op de deurslot gemonteerde onderdelen. De klikstand kan weer los worden gemaakt met een demontagesleutel. Passend voor Dorma Junior Office en Schlechtendahl Atelier F/R en Studio - Private Line. De sloten zijn voorbereid voor rozetbevestiging. Oppervlak mat geborsteld.

Rozetten: model 305.21X..., onderconstructie voor rozetten in kunststof-staalcomposiet met zwart zink/nikkel-opervlak voor optimale bescherming tegen corrosie, geïntegreerde hooghouder met veerondersteuning, DIN links en DIN rechts te gebruiken, ter ondersteuning van het slot voor een langere levensduur. Vastdraaiend lager van de deurkruk met uit zichzelf vastklikkende vergrendeling rondom en 5 mm lagerpunt als onderhoudsvrij glijlager met elastische compensatie voor het opheffen van mogelijke onnauwkeurigheden in de montage. Verborgen, tegen losraken beveiligde schroefverbinding met combinatie van M5 roestvast stalen- en hulsschroeven en steuntap in het deurblad.

Afdekkap voor rozetten, rond, van roestvast staal (1.4301), diameter 55 mm, 10,5 mm hoog, wanddikte van 1,5 mm.

Awards



Certificaten

