



Vergelijkbare afbeelding

Afmetingen in mm

Eigenschappen

Opklapbare steun uit de serie 801

- met geïntegreerde spoel-/functieknoppen, E-uitvoering en armkussen
- Twee parallelle, boven elkaar geplaatste, stangen met elkaar verbonden door een verbindingsbocht
- wordt gebruikt om vast te houden en te ondersteunen - met continue, Corrosiebestendige stalen kern en wandplaat van polyamide met geïntegreerde stalen kern
- Kan naar boven en geremd naar beneden worden geklapt
- Zilveren metalen knop met blauwe ring wordt gebruikt om de toiletspoeling te activeren, zilvermetalen toets met gele ring voor vrij definieerbare functie (de functietoets voldoet niet aan de eisen voor een notruf volgens DIN VDE 0834-1)
- Spiraalkabel met vrije kabeleinden voor wandaansluiting
- incl. witte afdekking voor inbouwdoos
- Stuurspanning max. 30 V = SELV, PELV, schakelstroom tot max. 2 A
- passend voor alle gangbare inbouwreservoirs met elektrische bediening
- Bevestiging aan de wand met wandspecifiek HEWI bevestigingsmateriaal (apart te bestellen)
- afdichtband voor het afdichten van de bevestigingspunten is bij de levering inbegrepen
- Verborgene bevestiging
- getest tot 150 kg bij gebruik met HEWI-bevestigingsmateriaal
- Aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
- Uitzwenking 700 mm, 259 mm breed en 78 mm hoog, stangdiameter 33 mm
- Armkussen van zwart PU-integraalschuim, Lengte 295 mm
- gemaakt van hoogglanzend polyamide volgens HEWI kleuren-tabel
- Wc-rolhouder 801.50.011 en vloersteunen 950.50.021XA en 950.50.023XA achteraf te monteren
- is geproduceerd in overeenstemming met de CE- en UKCA-verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen
- Voldoet aan de eisen conform ÖNORM B1600/1601 en SIA 500

Awards



Certificaten



Kleuren / Oppervlakken

	99 (zuiverwit)		92 (antraciegrijs)		55 (aqua blauw)
	98 (signaalwit)		90 (diepzwart)		50 (staalblauw)
	97 (lichtgrijs)		86 (zand)		33 (robijnrood)
	95 (rotsgrijs)		84 (omber)		18 (mosterdgeel)