

Afmetingen in mm

Eigenschappen

Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang, Systeem 900, Hoekmontage


- verticaal en horizontaal gerangschikte, in een rechte hoek verbonden stangen met bevestigingsrozetten en magnetische douchekophouder
- met zijdelings (ter montage) verschuifbare douchestang
- uitvoering links
- Verticale lengte 49 3/16 inch (1250 mm), Horizontale lengtes (hoekmontage) 800 mm elk, 70 mm diep
- Stangdiameter 1 1/4 inch (32 mm), Buisdikte 1/16 inch (2 mm), Diameter rozet 2 3/4 inch (70 mm)
- van hoogwaardig roestvrij staal, PVD-coating
- douchekophouder van hoogwaardig roestvrij staal, PVD-coating
- Geschikt voor handdouches van verschillende fabrikanten
- eenvoudige en intuïtieve bediening met één hand
- douchekophouder kan traploos worden bewogen, automatische bevestiging door magneten
- slijtagevrij klemmechanisme
- conische houder op de douchekophouder kan traploos worden gekanteld
- verminderd aantal bevestigingsrozetten door innovatieve hoekverbinding
- inclusief corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal voor wandmontage en afdichtband voor afdichting van de boorpunten
- Let op bij gebruik met hangzitjes: Een compatibiliteitscontrole is vereist.
- Een gedetailleerde lijst van de mogelijke combinaties van wandsteunen, Hoeksteunen en douche- en badleuning met bijpassende inhangzitjes vindt u in onze online catalogus in het downloadgedeelte van het betreffende product.
- voldoet aan de eisen conform 2010 ADA-normen en ICC/ANSI A117.1-2017

Awards



Kleuren / Oppervlakken

	WR (geborsteld nikkel)
	VT (geborsteld goud)
	UN (glanzend brons)
	SV (geborsteld brons)

	RB (geborsteld koper)
	LP (geborsteld messing)
	JL (glanzend nikkel)
	DP (glanzend koper)

	CK (glanzend messing)
	BZ (glanzend goud)