

Afmetingen in mm

Eigenschappen











Wandsteun, Systeem 900

- rechte stang met recht op de muur uitgevoerde steunen en rozetten
- Centreerafstand 400 mm, 88 mm diep
- stangdiameter 32 mm, buisdikte 2 mm, rozetdiameter 70 mm
- van hoogwaardig roestvrij staal, PVD-coating
- inclusief corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal voor wandmontage en afdichtband voor afdichting van de boorpunten
- Let op bij gebruik met hangende stoelen: Een compatibiliteitscontrole is vereist.
- getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI-bevestigingsmateriaal
- Aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
- Een gedetailleerde lijst van de mogelijke combinaties van grijprails, Hoeksteunen en douche- en badleuningen met bijpassende inhangzitjes vindt u in onze online catalogus in het downloadgedeelte van het betreffende product.

Awards



Kleuren / Oppervlakken

| | | |
|--|---|---|
|  WR (geborsteld nikkel) |  RB (geborsteld koper) |  CK (glanzend messing) |
|  VT (geborsteld goud) |  LP (geborsteld messing) |  BZ (glanzend goud) |
|  UN (glanzend brons) |  JL (glanzend nikkel) | |
|  SV (geborsteld brons) |  DP (glanzend koper) | |