

RUGLEUNING

OPKLAPBARE STEUNEN

NODIG VOOR ALLE



**801.51.906... / 801.51B906...**

- asafstand 650-750 mm ter plaatse instelbaar
- 150 mm diep
- dubbelzijdige bevestiging
- leuning van kunststof in de HEWI kleuren 98 (signaalwit), 92 (antraciet-grijs) en 90 (diepzwart)
- stangen van glanzend polyamide in 14 HEWI kleuren of mat polyamide in 5 HEWI kleuren

**801.51.907... / 801.51B907...**

- dito
- 230 mm diep

**801.51.926...R | 801.51B926R...  
801.51.926...L | 801.51B926L...**

- asafstand 650-750 mm ter plaatse instelbaar
- 150 mm diep
- eenzijdige bevestiging
- leuning van kunststof in de HEWI kleuren 98 (signaalwit), 92 (antraciet-grijs) en 90 (diepzwart)
- stangen van glanzend polyamide in 14 HEWI kleuren of mat polyamide in 5 HEWI kleuren

**801.51.927...R | 801.51B927R...  
801.51.927...L | 801.51B927L...**

- dito
- 230 mm diep

**Polyamide** CE



**801.50.2...  
801.50.1... | draaibaar**      **801.50D2...  
801.50D1... | draaibaar**

**801.50.2...1  
801.50.1...1 | draaibaar**      **801.50.2...4S  
801.50.1...4S | draaibaar**

---

**Polyamide, matte editie** CE



**801.50B2...0  
801.50B1...0 | draaibaar**

**801.50B2...1  
801.50B1...1 | draaibaar**      **801.50B2...4S  
801.50B1...4S | draaibaar**

**+**

**BM10.2.1 (beide zijden)  
BM10.2.2 (eenzijdig)**  
voor bevestiging aan wanden van beton (> C20/C25)  
algemeen bouwkundig registratienummer: ETA-11/0493

**+**

**BM11.2.1 (beide zijden)  
BM11.2.2 (eenzijdig)**  
voor bevestiging aan wanden  
**met zeefhuls ø 18 mm**  
· holle bloksteen van beton  
· geperforeerde baksteen  
· holle blokken van licht beton  
· poreus licht beton  
**zonder zeefhuls**  
· massieve baksteen  
· geperforeerde kalkzandsteen

**+**

**met zeefhuls ø 22 mm**  
· cellenbeton (> P2)

**+**

**BM12.2.1 (beide zijden)  
BM12.2.2 (eenzijdig)**  
voor bevestiging aan lichtbouw wanden met frame van multiplex platen (waterbestendig verlijmd, ten minste 30 mm sterkte vereist, bv. draagconstructie of voorwandinstallatie)

**+**

**BM13.2.1 (beide zijden)  
BM13.2.2 (eenzijdig)**  
voor bevestiging aan lichtbouw wanden met geïntegreerde staalplaten (b.v. draagconstructie of voorwandinstallatie)