

RUGLEUNING

MOBIELE OPKLAPBARE STEUNEN

NODIG

**Polyamide**



**950.51.90090**

- asafstand 650-700 mm ter plaatse instelbaar
- 150 mm diep
- rugleuning van glasvezel-versterkte polyamide in HEWI kleuren 98 (signaalwit) en 92 (antracietgrijs)
- bevestigingen van metaal, wit poedergecoat

**Polyamide, eenkleurig** CE




950.50.11190 | 600 mm      950.50.12190 | 700 mm  
950.50.13190 | 850 mm

**Polyamide, tweekleurig** CE




950.50.11191 | 600 mm      950.50.12191 | 700 mm  
950.50.11199 | 600 mm      950.50.12199 | 700 mm  
950.50.13191 | 850 mm      950.50.13199 | 850 mm

**Chroom** CE



950.50.61140 | 600 mm      950.50.62140 | 700 mm  
950.50.63140 | 850 mm

**WARM TOUCH** CE



950.50.11150 | 600 mm      950.50.12150 | 700 mm  
950.50.13150 | 850 mm

CE



**950.50.014XA**

- van roestvrij staal, mat geborsteld

CE



**950.50.01440**

- van roestvrij staal, verchromd

Rugleuningen kunnen ook worden gecombineerd met versies voor wandmontage.

OPTIONEEL  
APART OF SET

NODIG VOOR ALLE

OPTIONEEL



**950.50.01590**

- afdekking voor het bekleden van gemonteerde montageplaat
- van kunststof in de HEWI kleuren 98 (signaalwit) of 99 (zuiverwit)

OR



CE

**950.50.10090**

- bestaat uit montageplaat 950.50.014XA en afdekking 950.50.01590

+

**BM17.2**

voor bevestiging aan wanden van beton (> C20/C25)  
algemeen bouwkundig registratienummer: ETA-11/0493

optioneel:

injectiemortel (HEWI type nr.: 200311)

of ter plaatse te bestellen:

injectiemortel HIT-HY200A (Hilti)

mortelspuit HDM (Hilti)

**BM10.2**

voor bevestiging aan wanden van beton (> C20/C25)

**BM11.2**

voor bevestiging aan wanden van cellenbeton (> P2)

optioneel:

injectiemortel (HEWI type nr.: 200266)

conische boor (HEWI type nr.: 171041)

of ter plaatse te bestellen:

injectiemortel HIT-HY 270 (Hilti)

mortelspuit HDM (Hilti)

conische boor TE-C PB 22/100 (Hilti)

**BM12.2**

voor bevestiging aan lichtbouw wanden met frame van multiplex platen (waterbestendig verlijmd, ten minste 30 mm sterkte vereist, b.v. draagconstructie of voorwandinstallatie)

**BM13.2**

voor bevestiging aan lichtbouw wanden met geïntegreerde staalplaten (b.v. draagconstructie of voorwandinstallatie)

**BM18.2**

voor bevestiging aan wanden van:

- massieve baksteen
- geperforeerde kalkzandsteen
- holle baksteen van beton
- geperforeerde baksteen
- holle blokken van licht beton
- poreus licht beton

algemeen bouwkundig registratienummer: ETA-13/1036

optioneel:

injectiemortel (HEWI type nr.: 200266)

of ter plaatse te bestellen:

injectiemortel HIT-HY 270 (Hilti)

mortelspuit HDM (Hilti)

OPTIONEEL



**950.50.01540**

- afdekking voor het bekleden van gemonteerde montageplaat
- frontplaat van roestvrij staal, glanzend gepolijst
- frame van de afdekking van polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit)

OR



CE

**950.50.10040**

- bestaat uit montageplaat 950.50.01440 en afdekking 950.50.01540

+