


MOBIELE OPKLAPBARE STEUNEN

NODIG

OPTIONEEL APART



Polyamide | Matte editie | active+ CE



⊕ 801.50D2...7
⊕ 801.50D1...7 | draaibaar



801.50.2...7
801.50.1...7 | draaibaar

801.50B2...7
801.50B1...7 | draaibaar

801.50.2...8
801.50.1...8 | draaibaar

801.50B2...8
801.50B1...8 | draaibaar

801.50.2...5S
801.50.1...5S | draaibaar

801.50B2...5S
801.50B1...5S | draaibaar

+



950.50.016
· van roestvrij staal,
mat geborsteld

OPTIONEEL



950.50.01790
· afdekking voor het bekleden
van gemonteerde montage-
plaat
· van hoogwaardige kunststof
in de HEWI kleuren 98 (sig-
naalwit) of 99 (zuiverwit)

Roestvrij staal, mat geborsteld CE



805.50.2...1
805.50.1...1 | draaibaar

+





950.50.01660
· gepoedercoat in DX, DC

OPTIONEEL



950.50.017XA
· dto., frontplaat van roestvrij
staal, mat geborsteld, frame in
HEWI kleuren 99, 98, 92, 90

Roestvrij staal, gepoedercoat CE

805.50.2...160
805.50.1...160 | draaibaar

+



950.50.01760
· dto., frontplaat van roestvrij
staal, gepoedercoat in DX, DC
· frame bijpassend in 98, 90

OPTIONEEL



950.50.01760
· dto., frontplaat van roestvrij
staal, gepoedercoat in DX, DC
· frame bijpassend in 98, 90

HEWI poedercoating
 ...60 DX diepmat wit
 ...60 DC diepmat zwart

OF SET

NODIG VOOR ALLE

OPTIONEEL
BIJKOMENDE PRODUCTEN

OR



950.50.10190
· bestaat uit montageplaat 950.50.016 en afdekking 950.50.01790

+

BM17.2

voor bevestiging aan wanden van beton (> C20/C25)
algemeen bouwkundig registratienummer: ETA-11/0493

optioneel:
injectiemortel (HEWI type nr.: 200311)
of ter plaatse te bestellen:
injectiemortel HIT-HY200A (Hilti)
mortelspuit HDM (Hilti)

BM10.2

voor bevestiging aan wanden van beton (> C20/C25)

BM11.2

voor bevestiging aan wanden van cellenbeton (> P2)

optioneel:
injectiemortel (HEWI type nr.: 200266)
conische boor (HEWI type nr.: 171041)
of ter plaatse te bestellen:
injectiemortel HIT-HY 270 (Hilti)
mortelspuit HDM (Hilti)
conische boor TE-C PB 22/100 (Hilti)

BM12.2

voor bevestiging aan lichtbouw wanden met frame van multiplex platen (waterbestendig verlijmd, ten minste 30 mm sterkte vereist, b.v. draagconstructie of voorwandinstallatie)

BM13.2

voor bevestiging aan lichtbouw wanden met geïntegreerde staalplaten (b.v. draagconstructie of voorwandinstallatie)

BM18.2

voor bevestiging aan wanden van:
· massieve baksteen
· geperforeerde kalkzandsteen
· holle bloksteen van beton
· geperforeerde baksteen
· holle blokken van licht beton
· poreus licht beton

algemeen bouwkundig registratienummer: ETA-13/1036

optioneel:
injectiemortel (HEWI type nr.: 200266)
of ter plaatse te bestellen:
injectiemortel HIT-HY 270 (Hilti)
mortelspuit HDM (Hilti)

OR



950.50.101XA
· bestaat uit montageplaat 950.50.016 en afdekking 950.50.017XA

+

OR



950.50.10160
· bestaat uit montageplaat 950.50.016 en afdekking 950.50.01760

+

OPTIONEEL

801.50.011

· toiletrolhouder v. montage achteraf

801.50.060

· wc-spoelknopmodule (draadloos), voor montage achteraf

950.50.021XA

950.50.023XA

950.50.027XA

· bodemsteun

voor matte editie

801.50B011

· toiletrolhouder v. montage achteraf

801.50B060

· wc-spoelknopmodule (draadloos), voor montage achteraf

950.50B021XA

950.50B023XA

950.50B027XA

· bodemsteun

voor active+

⊕ **801.50D011**

· toiletrolhouder v. montage achteraf

⊕ **801.50D060**

· wc-spoelknopmodule (draadloos), voor montage achteraf

OPTIONEEL

805.50.015

· toiletrolhouder voor montage achteraf

805.50.060

· wc-spoelknopmodule (draadloos), voor montage achteraf

950.50.022XA

950.50.024XA

· bodemsteun

OPTIONEEL

805.50B015

· toiletrolhouder voor montage achteraf

805.50B060

· wc-spoelknopmodule (draadloos), voor montage achteraf