

MOBIELE OPKLAPBARE STEUNEN

NODIG

OPTIONEEL APART



**900.50.400..\* | Mono**

- roestvrij staal, naar keuze mat geborsteld, verchroomd, gepoedercoat in 3 kleuren of PVD gecoat
- voorsprong: 600 mm

+



**900.50.001XA**

- montageplaat van roestvrij staal, mat geborsteld

OPTIONEEL



**900.50.002XA**

- afdekking voor het bekleden van gemonteerde montageplaat
- frontplaat van roestvrij staal, mat geborsteld
- frame van de afdekking van polyamide in HEWI kleuren 98 (signaalwit) of 92 (antracietgrijs)



**900.50.40..\* | Duo**

- roestvrij staal, naar keuze mat geborsteld, verchroomd, gepoedercoat in 3 kleuren of PVD gecoat
- voorsprong: 600, 700, 750, 850, 900 mm

+



**900.50.00140**

- montageplaat van roestvrij staal, verchroomd

OPTIONEEL



**900.50.00240**

- afdekking voor het bekleden van gemonteerde montageplaat
- frontplaat van roestvrij staal, glanzend gepolijst
- frame van de afdekking van polyamide in HEWI kleuren 98 (signaalwit) of 92 (antracietgrijs)



**900.50.40..\* | met toilethouder**

- roestvrij staal, naar keuze mat geborsteld, verchroomd, gepoedercoat in 3 kleuren of PVD gecoat
- voorsprong: 700, 750, 850, 900 mm

+



**900.50.00160**


- montageplaat van roestvrij staal, gepoedercoat in 3 kleuren: DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) of DC (diepmat zwart)

OPTIONEEL



**900.50.00260**

- afdekking voor het bekleden van gemonteerde montageplaat
- frontplaat van roestvrij staal, gepoedercoat in AS (diepmat wit) of CV (diepmat zwart)
- bijpassend frame van de afdekking in mat wit of mat zwart



**900.50.4..\* | met wc-spoelknopmodule (draadloos)**

- roestvrij staal, naar keuze mat geborsteld, verchroomd, gepoedercoat in 3 kleuren of PVD gecoat
- voorsprong: 700, 750, 850, 900 mm
- uitvoering rechts en links

+



**900.50.00170\***

- montageplaat van roestvrij staal, PVD gecoat in CK (messing glanzend), LP (messing geborsteld), WR (nikkel geborsteld), SV (brons geborsteld)\*



**900.50.41..\* | met toilethouder en wc-spoelknopmodule (draadloos)**

- roestvrij staal, naar keuze mat geborsteld, verchroomd, gepoedercoat in 3 kleuren of PVD gecoat
- voorsprong: 700, 750, 850, 900 mm
- uitvoering rechts en links

+

HEWI poedercoating | Materiaalcombinatie met kunststof

- ...60 AS diepmat wit | wit kunststof
- ...60 ER diepmat donkergrijs parelmoer | zwart kunststof
- ...60 CV diepmat zwart | zwart kunststof

HEWI poedercoating

- ...60 DX diepmat wit
- ...60 SC diepmat donkergrijs parelmoer
- ...60 DC diepmat zwart

HEWI PVD-coating | levertijd ca. 4 weken

- ...70 CK messing glanzend
- ...70 LP messing geborsteld
- ...70 WR nikkel geborsteld
- ...70 SV brons geborsteld

OF SET

NODIG VOOR ALLE

OPTIONEEL VOOR ALLE

OR



OR



OR



OR



+

+

+

**BM17.2**

voor bevestiging aan wanden van beton (> C20/C25)  
algemeen bouwkundig registratienummer: ETA-11/0493

optioneel:  
injectiemortel (HEWI type nr.: 200311)  
of ter plaatse te bestellen:  
injectiemortel HIT-HY200A (Hilti)  
mortelspuit HDM (Hilti)

**BM10.2**

voor bevestiging aan wanden van beton (> C20/C25)

**BM11.2**

voor bevestiging aan wanden van cellenbeton (> P2)

optioneel:  
injectiemortel (HEWI type nr.: 200266)  
conische boor (HEWI type nr.: 171041)  
of ter plaatse te bestellen:  
injectiemortel HIT-HY 270 (Hilti)  
mortelspuit HDM (Hilti)  
conische boor TE-C PB 22/100 (Hilti)

**BM12.2**

voor bevestiging aan lichtbouw wanden met frame van multiplex platen (waterbestendig verlijmd, ten minste 30 mm sterkte vereist, b.v. draagconstructie of voorwandinstallatie)

**BM13.2**

voor bevestiging aan lichtbouw wanden met geïntegreerde staalplaten (b.v. draagconstructie of voorwandinstallatie)

**BM18.2**

voor bevestiging aan wanden van:  
· massieve baksteen  
· geperforeerde kalkzandsteen  
· holle bloksteen van beton  
· geperforeerde baksteen  
· holle blokken van licht beton  
· poreus licht beton  
algemeen bouwkundig registratienummer: ETA-13/1036

optioneel:  
injectiemortel (HEWI type nr.: 200266)  
of ter plaatse te bestellen:  
injectiemortel HIT-HY 270 (Hilti)  
mortelspuit HDM (Hilti)

OPTIONEEL

OPTIONEEL

OPTIONEEL



**Bescherm- en opbergzakken**

**950.50.013**

· van hoogwaardige, scheurbestendig witte kunststoffolie  
· hoogwaardige fleecoating op de binnenzijde ter bescherming van de opklapbare steun oppervlakken

\* HEWI PVD-coating | levertijd ca. 12 weken

- ...70 UN brons glanzend
- ...70 DP koper glanzend
- ...70 RB koper geborsteld

- ...70 BZ goud glanzend
- ...70 VT goud geborsteld
- ...70 JL nikkel glanzend