

RUGLEUNING

MOBIELE OPKLAPBARE STEUNEN

NODIG

Polyamide



950.51.90090

- asafstand 650-700 mm ter plaatse instelbaar
- 150 mm diep
- rugleuning van glasvezel-versterkte polyamide in HEWI kleuren 98 (signaalwit) en 92 (antracietgrijs)
- bevestigingen van metaal, wit poedergecoat

Polyamide, eenkleurig CE




950.50.11190 | 600 mm 950.50.12190 | 700 mm
950.50.13190 | 850 mm

Polyamide, tweekleurig CE




950.50.11191 | 600 mm 950.50.12191 | 700 mm
950.50.11199 | 600 mm 950.50.12199 | 700 mm
950.50.13191 | 850 mm 950.50.13199 | 850 mm

Chroom CE



950.50.61140 | 600 mm 950.50.62140 | 700 mm
950.50.63140 | 850 mm

WARM TOUCH CE



950.50.11150 | 600 mm 950.50.12150 | 700 mm
950.50.13150 | 850 mm



950.50.014XA

- van roestvrij staal, mat geborsteld



950.50.01440

- van roestvrij staal, verchromd

Rugleuningen kunnen ook worden gecombineerd met versies voor wandmontage.

**OPTIONEEL
APART OF SET**

NODIG VOOR ALLE

OPTIONEEL



950.50.01590

- afdekking voor het bekleden van gemonteerde montageplaat
- van kunststof in de HEWI kleuren 98 (signaalwit) of 99 (zuiverwit)

OR



950.50.10090

- bestaat uit montageplaat 950.50.014XA en afdekking 950.50.01590

+

BM17.2

voor bevestiging aan wanden van beton (> C20/C25)
algemeen bouwkundig registratienummer: ETA-11/0493

optioneel:

injectiemortel (HEWI type nr.: 200311)

of ter plaatse te bestellen:

injectiemortel HIT-HY200A (Hilti)

mortelspuit HDM (Hilti)

BM10.2

voor bevestiging aan wanden van beton (> C20/C25)

BM11.2

voor bevestiging aan wanden van cellenbeton (> P2)

optioneel:

injectiemortel (HEWI type nr.: 200266)

conische boor (HEWI type nr.: 171041)

of ter plaatse te bestellen:

injectiemortel HIT-HY 270 (Hilti)

mortelspuit HDM (Hilti)

conische boor TE-C PB 22/100 (Hilti)

BM12.2

voor bevestiging aan lichtbouw wanden met frame van multiplex platen (waterbestendig verlijmd, ten minste 30 mm sterkte vereist, b.v. draagconstructie of voorwandinstallatie)

BM13.2

voor bevestiging aan lichtbouw wanden met geïntegreerde staalplaten (b.v. draagconstructie of voorwandinstallatie)

BM18.2

voor bevestiging aan wanden van:

- massieve baksteen
- geperforeerde kalkzandsteen
- holle baksteen van beton
- geperforeerde baksteen
- holle blokken van licht beton
- poreus licht beton

algemeen bouwkundig registratienummer: ETA-13/1036

optioneel:

injectiemortel (HEWI type nr.: 200266)

of ter plaatse te bestellen:

injectiemortel HIT-HY 270 (Hilti)

mortelspuit HDM (Hilti)

OPTIONEEL



950.50.01540

- afdekking voor het bekleden van gemonteerde montageplaat
- frontplaat van roestvrij staal, glanzend gepolijst
- frame van de afdekking van polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit)

OR



950.50.10040

- bestaat uit montageplaat 950.50.01440 en afdekking 950.50.01540

+