

Afmetingen in mm

Eigenschappen

Inklapbare steunbeugel Duo, Ontwerp (B), Systeem 900

- Twee parallelle, boven elkaar geplaatste ronde greepgedeeltes
- met radio flush release
- uitvoering links
- Kan naar boven en geremd naar beneden worden geklapt
- Blauwe knop (golfsymbool) wordt gebruikt om de toiletspoeling te activeren
- Zendfrequentie 868,4 MHz
- Geschikt voor draadloze WC-spoelsystemen van Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE en Grohe
- Uitzwenking 750 mm, 256 mm breed en 75 mm hoog, Diameter bovenrail 33,7 mm, Diameter onderste rail 25 mm
- van hoogwaardig roestvrij staal, gepoedercoat in HEWI kleuren DX (diepmat wit), DC (diepmat zwart) en SC (diepmat donkergrijs parelmica)
- Muurplaat van polyamide met geïntegreerde stalen kern en roestvrijstalen afdekplaat, poedercoating in HEWI-kleuren DX (diepmat wit), DC (diepmat zwart) en SC (diepmat donkergrijs parelmica)
- voor montage met corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wandmontages (afzonderlijk te bestellen)
- afdichtband voor het afdichten van de bevestigingspunten is bij de levering inbegrepen
- getest tot 150 kg bij gebruik met HEWI-bevestigingsmateriaal
- Aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
- Vloersteunen 900.50.02060 en 900.50.02160 kunnen achteraf worden gemonteerd.
- is geproduceerd in overeenstemming met de CE- en UKCA-verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen
- voldoet aan de vereisten die van toepassing zijn in België (CWATUPE, WVG Vlaanderen) met betrekking tot de projectie van de opklapbare steungreep op de WC




Awards



Certificaten



Kleuren / Oppervlakken

-  SC (diepmat donkergrijs parelmoer)
-  DX (diepmat wit)
-  DC (diepmat zwart)