



Vergelijkbare afbeelding

Afmetingen in mm

### Eigenschappen

#### Inklapbare steunbeugel Duo

- met twee greepniveaus boven elkaar
- Onderste rail wordt geleid onder een hoek van 135° ten opzichte van de bovenste rail
- Bovenrail van vierkant profiel, 40 mm breed en 30 mm hoog, biedt een breed steunoppervlak en grote radii voor comfortabel vastpakken, dient om vast te houden en te steunen
- Onderste rail (diameter 25 mm) wordt geplaatst op een afstand van 250 mm van de voorste rand van de bovenste rail en wordt gebruikt om deze op zijn plaats te houden en zijwaarts te draaien
- Uitzwenking 850 mm, wandplaat 181 mm hoog en 130 mm breed
- Kan naar boven en geremd naar beneden worden geklapt
- van metaal, hoogwaardig verchroomd
- Hoogwaardige verchroomde kunststof muurplaatafdekking
- Stabiele driepuntsbevestiging
- voor wandmontage met verborgen, Corrosievrij en getest bevestigingsmateriaal voor verschillende wandstructuren (apart te bestellen)
- afdichtband voor het afdichten van de bevestigingspunten is bij de levering inbegrepen
- getest tot 150 kg bij gebruik met HEWI-bevestigingsmateriaal
- Aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
- met toiletrolhouder 950.50.01150, Toiletrolhouder met toiletspoelontgrendeling 950.50.07290 (rechts), 950.50.07390 (links), Vloersteunen 950.50.020XA, 950.50.025XA, 950.50.026XA en armsteun 950.50.03192 kunnen achteraf worden gemonteerd.
- is geproduceerd in overeenstemming met de CE- en UKCA-verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen
- Voldoet aan de eisen conform DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 en SIA 500

### Certificaten

