



Afmetingen in mm

### Eigenschappen

Productset wastafel en armatuur bestaande uit  
Wastafel 950.11.601

- van mineraal gietwerk met poriënvrij oppervlak, alpine wit
- met toplaag en ovaal bekken
- geïntegreerde houdmogelijkheid, te gebruiken als handdoekhouder
- zonder overloop, voor eengatsarmatuur voorbereid
- onderrijdbaar conform DIN 18040 en ÖNORM B1600/1601
- belastbaar conform EN 14688, voor bevestiging met stokschroeven
- 850 mm breed en 550 mm diep
- CE-kenmerk conform bouwproductenverordening nr. 305/2011

en

Eengreeps-wastafelmengkraan AQ1.12M10140

- hoogwaardig verchromd, rond
- doorstroming 5 l/min, geluidsklasse 1
- keramisch patroon Kerox K-35OP, drukbestendig tot 35 bar
- laminaire straalregelaar met luchtbijmenging en dynamische volumeregeling 5 l/min, verstelbare hoek en beveiligd tegen diefstal
- aansluiting via flexibele drukslangen met ingevlochten warm-koud-markering 450 mm lang, G 3/8
- kraanlichaam messing
- open bedieningshendel met warm-koud-markering
- 140 mm hoog, uitzwenking: 160 mm
- uitloop star, zonder afvoergarnituur
- geschikt voor thermische desinfectie DVGW W 551
- DVGW gecertificeerde

### Awards



### Certificaten

