



Vergelijkbare afbeelding

### Eigenschappen

Gordijnstand van de serie 801, met aanvullende voorbereiding voor de plafondophanging op de poten

- verticaal aangebrachte, in rechte hoek u-vormig verbonden stangen met gordijnringen
- ter bevestiging van een douchegordijn
- met metalen kern
- Bevestiging met rozetten aan wand en plafond, plafondhangsystemen nodig
- met corresponderend aantal gordijnringen
- Pootlengtes A1/A2/A3 op maat gemaakt, A1/A3 van 220 mm tot 3383 mm, A2 van 320 mm tot 3367 mm
- stangendiameter 33 mm, rozetdiameter 70 mm
- met voorbereiding voor de plafondophanging in een bocht en aanvullend op één of drie poten A1/A2/A3
- vanaf een pootlengte A1/A2/A3 van 1984 mm is een aanvullende plafondophanging op de poten verplicht vereist, tot een lengte van 1983 mm is deze optioneel
- De positie van de voorbereiding voor plafondophanging X1/X3 op de poten A1/A3 is vrij instelbaar. De afstand tussen wand en voorbereiding van de plafondophanging X1/X3 bedraagt min. 371 mm. De afstand tot de verbodingsboog moet minimaal 211 mm bedragen.
- De voorbereiding van de plafondophanging op been A2 is centraal geplaatst
- van hoogwaardige mat polyamide in de HEWI kleuren 99 (zuiverwit), 98 (signaalwit), 97 (lichtgrijs), 95 (rotsgrijs) en 92 (antracietgrijs)

### Awards



**Kleuren / Oppervlakken**

	99 (zuiverwit)		92 (antraciegrijs)
	98 (signaalwit)		
	97 (lichtgrijs)		
	95 (rotsgrijs)		