



### Eigenschappen

Kamergarnituur zonder sleutelrozetten

in techniek met rozetten van roestvrij staal volgens DIN 18255 en DIN EN 1906, bestaande uit: deurkruk model 271X... in L-vorm, van roestvrij staal (1.4301), Diameter 21,3 mm, met bevestigingsgeleider en schroefdraadstift M5 om de deurkruk aan de vierkantstift te bevestigen.

Snelle montage van de deurkrukken in de op de deur voorgemonteerde basisonderdelen. Losdraaibare verbinding tussen stift en deurkruk.

Kunststof rozetten met steunpennen verzonken in het deurblad. verborgen, Losdraaibare schroefverbinding.

Rozettenkap, rond, van roestvrij staal (1.4301), diameter 55 mm, 10,5 mm hoog, 1,5 mm wanddikte.

Zonder sleutelrozetten

Mat geborsteld oppervlak

Ontworpen en getest voor massieve deuren in middelgrote commerciële gebouwen, Gebruikscategorie volgens DIN EN 1906 - klasse 4 (vierkant 8 of 8,5 mm). Garnituur met vierkantstift 7, 8 of 8,5 mm voor deurdiktes van 28,1 - 58,0 mm.

gebruikscategorie Klasse 4

Duurzaamheid: Klasse 7

Deurmassa: geen classificatie vastgelegd

Brandwerendheid: Klasse 0

Veiligheid: Klasse 1

Corrosiebestendigheid: Klasse 4

Inbraakbestendigheid Klasse 0

Uitvoeringstype: U

Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring

### Awards



### Certificaten

