

## Eigenschappen











Mobiel opklapbaar zitje, Systeem 900

- Constructie bestaande uit wandconsole en doorlopend zitvlak
- antislip, Gestructureerde zitting van wit kunststof
- Aluminium stoelversterking, gepoedercoat in de kleur van het zitvlak
- Muurbeugel van hoogwaardig roestvrij staal, PVD-coating
- Zitting kan worden opgeklapt om ruimte te besparen
- Zitting ingeklapt 77 mm diep
- mobiel inzetbaar
- voor eenvoudige en flexibele montage achteraf op bestaande, voorgemonteerde montageplaat: 900.51.00170 (afzonderlijk te bestellen)
- Snelle installatie zonder gereedschap door eenvoudig de stoel te bevestigen
- Vastgezet met bevestigingsschroef
- 450 mm breed, 530 mm diep en 112 mm hoog
- Zitting 450 mm breed en 450 mm diep
- voor montage met corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wandmontages (afzonderlijk te bestellen)
- Afdichtband en dichtringen voor het afdichten van de bevestigingspunten volgens DIN 18534 zijn bij de levering inbegrepen
- getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI-bevestigingsmateriaal
- Aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
- Voldoet aan de eisen conform DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 en SIA 500

## Awards



## Kleuren / Oppervlakken

 WR (geborsteld nikkel)	 RB (geborsteld koper)	 CK (glanzend messing)
 VT (geborsteld goud)	 LP (geborsteld messing)	 BZ (glanzend goud)
 UN (glanzend brons)	 JL (glanzend nikkel)	
 SV (geborsteld brons)	 DP (glanzend koper)	