

Afmetingen in mm

### Eigenschappen











Doucheleuning, Systeem 900

- horizontaal gerangschikt, in een rechte hoek verbonden stangen met bevestigingsrozetten
- uitvoering rechts
- Horizontale lengtes 37 5/16 inch x 19 1/2 inch (947 x 495 mm), 70 mm diep
- Stangdiameter 1 1/4 inch (32 mm), Buisdikte 1/16 inch (2 mm), Diameter rozet 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbaar tot 330 lbs (150 kg)
- van hoogwaardig roestvrij staal, PVD-coating
- verminderd aantal bevestigingsrozetten door innovatieve hoekverbinding
- inclusief corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal voor wandmontage en afdichtband voor afdichting van de boorpunten
- voldoet aan de eisen conform 2010 ADA-normen en ICC/ANSI A117.1-2017

### Awards



### Kleuren / Oppervlakken

|  |   |   |
|--|---|---|
|  WR (geborsteld nikkel) |  RB (geborsteld koper)   |  CK (glanzend messing) |
|  VT (geborsteld goud)   |  LP (geborsteld messing) |  BZ (glanzend goud)    |
|  UN (glanzend brons)    |  JL (glanzend nikkel)    |   |
|  SV (geborsteld brons)  |  DP (glanzend koper)     |   |