

Afmetingen in mm

### Eigenschappen











Doucheleuning, Systeem 900

- horizontaal gerangschikt, in een rechte hoek verbonden stangen met bevestigingsrozetten
- uitvoering rechts
- Horizontale lengtes 37 5/16 inch (947 mm), 70 mm diep
- Stangdiameter 1 1/4 inch (32 mm), Buisdikte 1/16 inch (2 mm), Diameter rozet 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbaar tot 330 lbs (150 kg)
- van hoogwaardig roestvrij staal, PVD-coating
- verminderd aantal bevestigingsrozetten door innovatieve hoekverbinding
- inclusief corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal voor wandmontage en afdichtband voor afdichting van de boorpunten
- voldoet aan de eisen conform 2010 ADA-normen en ICC/ANSI A117.1-2017

### Awards



### Kleuren / Oppervlakken

 WR (geborsteld nikkel)	 RB (geborsteld koper)	 CK (glanzend messing)
 VT (geborsteld goud)	 LP (geborsteld messing)	 BZ (glanzend goud)
 UN (glanzend brons)	 JL (glanzend nikkel)	
 SV (geborsteld brons)	 DP (glanzend koper)	