



Afmetingen in mm

Eigenschappen

Cosmeticspiegel

- rond, verlicht
- LED-verlichting, rondom, 20 mm breed
- Spiegel eenzijdig concaaf
- 5-voudige vergroting
- spiegel diameter van 200 mm, draaibaar en kantelbaar
- Flex-LED 12 V, ca. 3 Watt.
- twee lichtkleuren, instelbaar, warmwit ca. 3000 Kelvin of koudwit ca. 5700 Kelvin.
- ingelijst in een verchroomd metalen frame
- diameter spiegeloppervlak 160 mm
- op dubbele scharnierarm, beweegbaar, lengte ca. 400 mm
- directe aansluiting zonder kabel, 220-240 V
- aan- en uitschakelaar achter de spiegel
- CE- en UKCA-kenmerk conform EMC 2014/30/EG
- beschermingscategorie I, beschermingsklasse IP44
- Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F
- voor wandmontage, verdekte 3-puntsbevestiging
- wandverbinding diameter 100 mm, diepte ca. 33 mm.
- inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal
- oppervlak mat zwart
- geschikt voor elektriciteitsnetten met een netspanning tussen 100 en 240 V en netfrequenties van 50 en 60 Hz

Certificaten

