

EN 179

Nooduitgangslot



HEWI

Toepassingsverplichting:

Geldt voor nooduitgangen waarbij geen rekening hoeft te worden gehouden met panieksituaties. De mensen in het gebouw zijn met de uitgangen en het beslag daarvan vertrouwd.

Toegelaten zijn:

Deurkrukken, drukhandgrepen (stootplaten) en andere beslagelementen, die voor gebruik in noodsituaties zijn ontworpen. Natuurlijk zijn ook paniekstangen conform EN 1125 toegestaan, want hogere veiligheid is vanzelfsprekend geoorloofd.

Let op het volgende:

Beslag en slot moeten altijd samen getest en gecertificeerd zijn. Ze kunnen echter gescheiden aangeboden en geleverd worden.

Realisatie EN 179 – nooduitgangslot

- HEWI nooduitgangbeslagen conform EN 179 zijn met de op de onderstaande lijst vermelde slotfabrikanten gecertificeerd.
- Een gezamenlijk gecertificeerd systeem van slot en beslag kan altijd ook afzonderlijk worden geleverd.

Aanwijzing voor het bestellen

Voor alle afgebeelde krukgrepen geldt:

HEWI krukgrepen met vierkant 9 is voor gebruik met gecertificeerde sloten als nooduitgangslot conform EN 179 toegestaan.

Gecertificeerde sloten

Bij de genoemde slotfabrikanten mogen – indien niet anders aangegeven – alle conform EN 179 gecertificeerde sloten van de des betreffende slotfabrikant met het aangegeven HEWI-beslag als nooduitgangslot conform EN 179 worden gebruikt. Meer informatie over de betreffende sloten krijgt u van de slotfabrikanten.

TOEGESTANE HEWI-BESLAGEN:

KRUKGREEPGARNITUUR



Model
162XADG...6...



Model
FSDG...08...

Slotpartner EN 179

Slotfabrikant	EN 179 HEWI krukgreep	Certificaatnummer van bestendigheid van de prestaties
BKS GmbH	op aanvraag	
BMH Beyer & Müller GmbH + Co.	HEWI	0432 – CPR – 00082 – 01
Karl Fuhr GmbH & Co. KG	HEWI	1309 – CPR – 0421