

Afmetingen in mm

Eigenschappen

LED-kantelspiegel van de serie 801, LED basic

- rechthoekige, verlichte composietspiegel met geslepen randen
- ingewerkte splinterbescherming en geïntegreerde LED-verlichting aan de zijkant, rechts en links
- de spiegel kan met een draaikruk en kabel tot 28° worden gekanteld en kan daardoor zowel staand als zittend worden gebruikt
- voor wandmontage
- met kabelomleiding geschikt voor montage voor de wand
- rechtstreekse aansluiting 200-240 V
- met twee hoogwaardige LED-lichtprofielen van aluminium, bevestigd aan de achterkant van de spiegel
- duurzame LED in neutrale witte lichtkleur, ca. 4000 Kelvin, totaalvermogen ca. 9,6 watt
- LED en voorschakelapparaat beschermd, beschermingsklasse II, beschermingsgraad IP 44
- spiegel 600 mm breed, 540 mm hoog en 6 mm dik
- spiegel van composietglas
- bevestigingselementen en draaikruk van mat polyamide in de HEWI kleuren 99 (zuiverwit), 98 (signaalwit), 97 (lichtgrijs), 95 (rotsgrijs), 92 (antracietgrijs), 90 (diepzwart), 55 (aqua blauw) en 36 (koraal)
- Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G
- CE- en UKCA-kenmerk conform EMC 2014/30/EU
- geschikt voor netten met netspanningen tussen 200 en 240 V en netfrequenties van 50 en 60 Hz


Awards



Certificaten



Kleuren / Oppervlakken



99 (zuiverwit)
98 (signaalwit)
97 (lichtgrijs)
95 (rotsgrijs)



92 (antracietgrijs)
90 (diepzwart)
55 (aqua blauw)
36 (koraal)