





Afmetingen in mm

Eigenschappen

LED-compoundspiegel plus

- voor LED-kantelspiegel plus 801.01.401 en 801.01B401
- rechthoekige verlichte compoundspiegel met mat geborstelde randen
- geïntegreerde splinterbescherming en geïntegreerde LED-verlichting aan de rechter- en linkerzijde
- directe aansluiting 200-240 V
- met twee hoogwaardige LED-verlichtingsprofielen van aluminium, bevestigd aan de achterzijde van de spiegel
- lichtkleur traploos regelbaar van warm wit tot koel wit (ca. 3000 - 6500 Kelvin), totaal vermogen ca. 9,6 Watt
- lichtsterkte traploos dimbaar
- lichtregeling met batterijloze Bluetooth-radiowandschakelaar (onderhoudsvrij) met EnOcean-technologie (in de levering inbegrepen) of met bestaande mobiele terminal mogelijk (gratis Casambi App)
- geheugenfunctie: laatst geselecteerde lichtinstelling wordt opgeslagen voor later gebruik
- LED en voorschakelapparaat beschermd, beschermingsklasse II, beschermingsgraad IP 44
- spiegel 600 mm breed, 540 mm hoog en 6 mm dik
- spiegel van compoundglas
- Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G
- Geschikt voor stroomnetten met netspanningen tussen 200 en 240 V en netfrequenties van 50 en 60 Hz