



Vergelijkbare afbeelding

Eigenschappen

Kamergarnituur met sleutelrozetten

met vlakke rozetten conform DIN 18255 en EN 1906 en inlay van kleurrijk, mat polyamide, bestaande uit: Deurkruk 162.21PB in versteksnede van mat polyamide, met doorlopende stalen kern tot in het einde van de deurkruk, doorlopend gekleurd, diameter 21,3 mm, met aanslaggeleiding en schroefdraadstift M5 als extra bevestiging van de deurkruk aan de vierkantstift voor optimale krachtoverbrenging in het deurblad.

Vlakke deurkruk- en sleutelrozetten, 306.23PBVI, rond, diameter 52 mm, 4,0 mm hoog. Verborgen, tegen losraken beveiligde verbinding: deurkrukken en rozetten zijn vastdraaibaar voorgemonteerd, evenals steunpennen binnenin het deurblad. Eenvoudige en snelle montage door vastklikken van voorgemonteerde modules.

Materiaal van de rozetten roestvrij staal (1.4301) mat in PVD-coating,

Rozetinlegwerk van mat polyamide

Ontworpen en gekeurd voor het objectsegment, gebruikscategorie conform EN 1906 - klasse 4

Duurzaamheid: klasse 7

Deurmassa: geen classificatie vastgelegd

Brandwerendheid: klasse 0

Veiligheid: klasse 1

Corrosiebestendigheid: klasse 4

Inbraak-bestendigheid: klasse 0

Uitvoeringstype: U

Awards



Kleuren / Oppervlakken

