


Dimensjoner i mm

Egenskaper

Sammenleggbart støtتهåndtak Duo, Design (B), System 900

- to parallelle, Runde håndtaksnivåer plassert over hverandre
- med toalettrullholder og spyle-/funksjonsknapper (elektrisk versjon)
- Versjon høyre
- Kan brettes oppover og bremses nedover
- Blå knapp (bølgesymbol) brukes til å aktivere toalettspyling, Rød knapp (klokkesymbol) brukes til å utløse en fritt definerbar funksjon (funksjonsknappen oppfyller ikke kravene til nødalarm i henhold til DIN VDE 0834-1)
- Kabel med frie kabelender for veggtilkobling
- inkl. hvitt deksel for innfelt boks
- Styrespenning maks. 30 V = SELV, PELV, Koblestrøm opp til maks. 2 A
- Passer til alle standard skjulte sisterner med elektrisk styring
- Utkraging 850 mm, 256 mm høy og 75 mm bred, Diameter toppskinne 33,7 mm, Diameter nedre skinne 25 mm
- av kvalitativt rustfritt stål, forkrommet
- Veggplate av polyamid med integrert stålkjerne og deksel av forkrommet rustfritt stål
- for montering med korrosjonsfritt og testet HEWI-festemateriale for ulike veggkonstruksjoner (bestilles separat)
- Tetningstape for tetting av festepunktene er inkludert i leveringsområdet
- Testet opp til 150 kg ved bruk med HEWI festemateriale
- Anbefalt maksimal vekt for brukeren: 150 kg
- Gulvstøttene 900.50.02040 og 900.50.02140 kan ettermonteres
- er produsert i samsvar med CE- og UKCA-forordning (EU) 2017/745 om medisinsk utstyr
- oppfyller kravene i DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 og SIA 500

Utmerkelser og æresbevisninger

