



Dimensjoner i mm

Egenskaper

LED-skråspeil i 801-serien, grunnleggende LED

- rektangulært belyst sammensatt speil med slippede kanter
- integrert splintbeskyttelse og integrert LED-belysning på høyre og venstre side
- speilet kan skrås maks. 28° med sveiv og tautrekk og må derfor brukes når du står og sitter
- for montering på vegg
- egnet for montering med tauvending
- Direktetilkobling 200-240 V
- med to LED-lampeprofiler av høy kvalitet i aluminium, festet på baksiden av speilet
- LED med lang levetid i lysfargen nøytralhvitt, ca. 4000 kelvin, totalt effekt 9,6 watt
- LED og drosselspole beskyttet, beskyttelsesklasse II, beskyttelsesnivå IP 44
- Speil 599 mm bredt, 540 mm høyt og 6 mm tykt
- Speil av laminert glass
- Holdeelementer og sveiver av høyglanset polyamid iht. HEWI-fargetabellen
- Dette produktet inneholder en lyskilde av energieffektivitetsklasse G
- CE- og UKCA-merking iht. EMC-direktiv 2014/30/EU
- Egnet for strømnnett med spenninger mellom 200 og 240 V og nettfrekvenser på 50 og 60 Hz

Utmerkelser og æresbevisninger



Sertifikater



Farger/overflater

 99 (ren hvit)	 92 (antracitegrå)	 74 (eplegrønn)	 36 (korall)
 98 (signal hvitt)	 90 (dyp svart)	 72 (kan grønn)	 33 (rubin rød)
 97 (lysegrå)	 86 (sand)	 55 (aquablå)	 24 (orange)
 95 (steingrå)	 84 (umbra)	 50 (stålblå)	 18 (sennep gul)