




Bilde lignende



Dimensjoner i mm

Egenskaper

Dusjstøtتهåndtak, oppklappbar med skyvbar dusjstang, system 900, hjørnemontering

- tilkoblet stang med stålfesterosetter og dusjholder, plassert loddrett og vannrett i rett vinkel
- med skyvbar (for montering) dusjstang
- Utførelse venstre
- loddrett lengde laget etter mål fra 600 mm til 1250 mm, vannrette lengder (hjørnemontering) laget etter mål fra 475 mm til 1800 mm, 88 mm dyp
- Stangdiameter 32 mm, rørtykkelse 2 mm, rosettdiameter 70 mm
- i rustfritt stål av høy kvalitet, Matt
- Dusjhoder i matt polyamid av høy kvalitet i HEWI-fargene 98 (signalhvit) og 92 (antrasittgrå)
- egnet for hånddusj fra forskjellige produsenter
- Dusjholderen kan vippe trinnløst og høydejusteres ved betjening av en stor trykktast
- konisk opptak på dusjholderen gjør det lettere å henge opp hånddusjen
- redusert antall festerosetter på grunn av innovativ hjørnetilkobling
- inkludert korrosjonsfritt og testet HEWI-festematerial for veggmontering samt tettebånd for tetting av borepunkter
- Ved bruk med avtakbare dusjseter må du passe på følgende: Det er nødvendig å kontrollere kompatibiliteten.
- En detaljert liste over kompatible håndtak, Du finner vinkelhåndtak og dusjhåndtak med passende avtakbare dusjseter i online-katalogen vår i nedlastingsområdet til det enkelte produktet.

Utmerkelser og æresbevisninger



Farger/overflater

- | | |
|---|-------------------|
|  | 98 (signal hvitt) |
|  | 92 (antracitegrå) |