

Dimensjoner i mm

Egenskaper

Sammenleggbart støtتهåndtak, roterbar av 801-serien

- med integrerte spyle-/funksjonsknapper, E-versjon
- to parallelle, arrangert oppå hverandre, stenger forbundet med en forbindelsesbue
- brukes til å holde og støtte - med kontinuerlig, Korrosjonsbeskyttet stålkjerne og veggplate av polyamid med integrert stålkjerne
- Kan foldes oppover og bremses nedover og dreies til venstre eller høyre mot veggen i oppfoldet posisjon
- Sølvfarget metallknapp med blå ring brukes til å aktivere toalettspyling, Sølvfarget metallknapp med gul ring brukes til å utløse en fritt definerbar funksjon (funksjonsknappen oppfyller ikke kravene til nødalarm i henhold til DIN VDE 0834-1)
- Spiralkabel med frie kabelender for veggtilkobling
- inkl. hvitt deksel for innfelt boks
- Styrespenning maks. 30 V = SELV, PELV, Koblingsstrøm opp til maks. 2 A
- Passer til alle standard innbygningssystemer med elektrisk styring
- Montering på veggen med veggspesifikt HEWI-festemateriale (bestilles separat)
- Tetningstape for tetting av festepunktene er inkludert i leveringsområdet
- Skjult feste
- Testet opp til 150 kg ved bruk med HEWI festemateriale
- Anbefalt maksimal vekt for brukeren: 150 kg
- Utkraging 700 mm, 259 mm høy og 78 mm bred, Stangdiameter 33 mm
- laget av matt polyamid i HEWI-fargene 99 (ren hvit), 98 (signal hvit), 97 (lysegrå), 95 (steingrå) og 92 (antrasittgrå)
- Toaletttrullholder 801.50B011 og gulvstøtter 950.50.021XA og 950.50.023XA kan ettermonteres
- er produsert i samsvar med CE- og UKCA-forordning (EU) 2017/745 om medisinsk utstyr
- oppfyller kravene i ÖNORM B1600/1601 og SIA 500


Utmerkelser og æresbevisninger



Sertifikater



Farger/overflater




99 (ren hvit)



92 (antracitegrå)



98 (signal hvitt)



97 (lysegrå)



95 (steingrå)