



Dimensjoner i mm

Egenskaper

Servantsett med gripehåndtak, 2 hyller og kroker bestående av
Servant 950.13.203

- Laget av mineralstøp med ikke-porøs overflate, alpinhvit
- Overspenningskant mot veggen
- med hylle og dyp rektangulær kum med sjenerøse radier
- Modulært servantsystem: tilpasningsdyktige tilleggsfunksjoner kan utvides eller fjernes
- tilgjengelig for rullestolbrukere i henhold til DIN 18040 og ÖNORM B1600/1601
- 650 mm bred og 550 mm dyp
- Dybde på vaskekummen 100 mm
- Forberedt for enkelthullsmontering
- Inkludert overløp, med rosett og deksel
- Overløp kan skiftes ut og fornyes om nødvendig
- Overløp er installert mellom avløpet og vannlåsen under servanten, h=25 mm, ø=70 mm
- elastisk i henhold til DIN EN 14688
- for feste av hengebolter
- CE-merking i henhold til byggevareforordning nr. 305/2011

og modulært tilbehør

Servantprofiler med gripehåndtak 950.13.0001, 2 hyller 950.13.0014 og 950.13.0018 og krok 950.13.0013

- Håndtak, Kan også brukes som håndklestang, kan belastes opp til 80 kg
- 650 mm bred, Diameter på holdestangen 25 mm
- Montert over de to profilene under servanten
- Hylle og krok kan enkelt settes inn og tas ut av profilen, kan belastes opp til 2 kg
- Ekstra oppbevaringsplass direkte ved servanten
- Oppbevaringshylle 950.13.0014: 360 mm bred, 102 mm dyp
- Oppbevaringshylle 950.13.0018: 470 mm bred, 102 mm dyp
- Hull og spaltehull brukes til å holde kopper, System 800 K såpedispenser og dusjkurv
- Ekstra opphengsmulighet med kroker direkte på servanten
- 15 mm bred
- Arkivering, Krok og festestang av rustfritt stål av høy kvalitet

- pulverlakkert i HEWI-fargene DX (dyp matt hvit), DC (dyp matt svart) og SC (dyp matt mørkegrå perlemorglimmer)
- inkl. korrosjonsfritt festemateriale fra HEWI

Utmerkelser og æresbevisninger



Sertifikater



Farger/overflater

