



Dimensjoner i mm

Egenskaper

LED-skråspeil i 801-serien, grunnleggende LED

- rektangulært belyst sammensatt speil med slippede kanter
- integrert splintbeskyttelse og integrert LED-belysning på høyre og venstre side
- speilet kan skrås maks. 28° med sveiv og tautrekk og må derfor brukes når du står og sitter
- for montering på vegg
- egnet for montering med tauvending
- Direktetilkobling 200-240 V
- med to LED-lampeprofiler av høy kvalitet i aluminium, festet på baksiden av speilet
- LED med lang levetid i lysfargen nøytralhvit, ca. 4000 kelvin, totalt effekt 9,6 watt
- LED og drosselspole beskyttet, beskyttelsesklasse II, beskyttelsesnivå IP 44
- Speil 599 mm bredt, 540 mm høyt og 6 mm tykt
- Speil av laminert glass
- Holdeelementer og sveiv av høy kvalitet i matt polyamid i HEWI-fargene 99 (ren hvit), 98 (signalhvit), 97 (lysgrå), 95 (steingrå), 92 (antrasittgrå) og 90 (dypsvart)
- Dette produktet inneholder en lyskilde av energieffektivitetsklasse G
- CE- og UKCA-merking iht. EMC-direktiv 2014/30/EU
- Egnet for strømmett med spenninger mellom 200 og 240 V og nettfrekvenser på 50 og 60 Hz

Utmerkelser og æresbevisninger



Sertifikater



Farger/overflater

	99 (ren hvit)
	98 (signal hvitt)
	97 (lysegrå)
	95 (steingrå)

	92 (antrasittgrå)
	90 (dyp svart)