

Dimensjoner i mm

Egenskaper


Dusjhåndtak med skyvbar dusjstang, System 900, Hjørnemontering

- Vertikalt og horisontalt arrangert, Vinkelkoblede staver med festerosetter og magnetisk dusjhodeholder
- med dusjstang som kan flyttes sidelengs (for montering)
- Versjon høyre
- Vertikal lengde 49 3/16 tommer (1250 mm), Horisontale lengder (hjørnemontering) 31 1/2 tommer (800 mm) hver, 70 mm (2 3/4 tommer) dyp
- Stangdiameter 1 1/4 tomme (32 mm), Rørtykkelse 1/16 tomme (2 mm), Rosettdiameter 70 mm (2 3/4 tommer)
- av kvalitativt rustfritt stål, PVD-belagt
- Dusjholder laget av rustfritt stål av høy kvalitet, PVD-belagt
- Passer til hånddusjer fra ulike produsenter
- Enkel og intuitiv betjening med én hånd
- Dusjholderen kan beveges trinnløst, Automatisk feste med magneter
- Slitasjefri klemmemekanisme
- Konisk holder på dusjhodeholderen kan vippes trinnløst
- Redusert antall festerosetter takket være innovativ hjørnetilkobling
- inkludert korrosjonsfritt og testet HEWI-festemateriale for veggmontering og forseglingsstape for å tette borepunktene
- Vær oppmerksom ved bruk med hengende seter: Det er nødvendig å kontrollere kompatibiliteten.
- En detaljert liste over mulige kombinasjoner av gripeskinner, Du finner vinkelhåndtak og dusjhåndtak med passende avtakbare dusjseter i online-katalogen vår i nedlastingsområdet til det enkelte produktet.
- oppfyller kravene i ADA-standardene fra 2010 og ICC/ANSI A117.1-2017

Utmerkelser og æresbevisninger



Farger/overflater

	WR (børstet nikkel)		RB (børstet kobber)		CK (polert messing)
	VT (børstet gull)		LP (børstet messing)		BZ (skinnende gull)
	UN (skinnende bronse)		JL (skinnende nikkel)		
	SV (børstet bronse)		DP (kobber blank)		