

Dimensjoner i mm

Egenskaper

Dusjhåndtak med skyvbar dusjstang, System 900, Hjørnemontering


- Vertikalt og horisontalt arrangert, Vinkelkoblede staver med festerosetter og magnetisk dusjhodeholder
- med dusjstang som kan flyttes sidelengs (for montering)
- Versjon høyre
- Vertikal lengde 49 3/16 tommer (1250 mm), Horisontale lengder (hjørnemontering) 37 5/16 tommer (947 mm) og 25 1/2 tommer (647 mm), 70 mm (2 3/4 tommer) dyp
- Stangdiameter 1 1/4 tomme (32 mm), Rørtykkelse 1/16 tomme (2 mm), Rosettdiameter 70 mm (2 3/4 tommer)
- av kvalitativt rustfritt stål, PVD-belagt
- Dusjholder laget av rustfritt stål av høy kvalitet, PVD-belagt
- Passer til hånddusjer fra ulike produsenter
- Enkel og intuitiv betjening med én hånd
- Dusjholderen kan beveges trinnløst, Automatisk feste med magneter
- Slitasjefri klemmemekanisme
- Konisk holder på dusjhodeholderen kan vippes trinnløst
- Redusert antall festerosetter takket være innovativ hjørnetilkobling
- inkludert korrosjonsfritt og testet HEWI-festemateriale for veggmontering og forseglings tape for å tette borepunktene
- Vær oppmerksom ved bruk med hengende seter: Det er nødvendig å kontrollere kompatibiliteten.
- En detaljert liste over mulige kombinasjoner av gripeskinner, Du finner vinkelhåndtak og dusjhåndtak med passende avtakbare dusjseter i online-katalogen vår i nedlastingsområdet til det enkelte produktet.
- oppfyller kravene i ADA-standardene fra 2010 og ICC/ANSI A117.1-2017

Utmerkelser og æresbevisninger



Farger/overflater

	WR (børstet nikkel)
	VT (børstet gull)
	UN (skinnende bronse)
	SV (børstet bronse)

	RB (børstet kobber)
	LP (børstet messing)
	JL (skinnende nikkel)
	DP (kobber blank)

	CK (polert messing)
	BZ (skinnende gull)