



Dimensjoner i mm

### Egenskaper

Håndtak, System 900

- Rett stang med stolper og rosetter støpt inn i veggen
- Senteravstand 42 tommer (1067 mm), 70 mm (2 3/4 tommer) dyp
- Stangdiameter 1 1/4 tomme (32 mm), Rørtykkelse 1/16 tomme (2 mm), Rosettdiameter 70 mm (2 3/4 tommer)
- kan lastes opp til 114 kg (250 lbs)
- av kvalitativt rustfritt stål, PVD-belagt
- inkludert korrosjonsfritt og testet HEWI-festemateriale for veggmontering og forseglingsstape for å tette borepunktene
- oppfyller kravene i ADA-standardene fra 2010 og ICC/ANSI A117.1-2017

### Utmerkelser og æresbevisninger



### Farger/overflater

|                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  WR (børstet nikkel)   |  RB (børstet kobber)   |  CK (polert messing) |
|  VT (børstet gull)     |  LP (børstet messing)  |  BZ (skinnende gull) |
|  UN (skinnende bronse) |  JL (skinnende nikkel) |                                                                                                           |
|  SV (børstet bronse)   |  DP (kobber blank)     |                                                                                                           |