



Dimensjoner i mm

Egenskaper

Sammenleggbart støtتهåndtak, Roterbar fra 805 Classic-serien

- med integrert spyleutløser, E-versjon
- to parallelle, arrangert oppå hverandre, Stenger som er forbundet med hverandre ved hjelp av en forbindelsesbøyning (støpt fra et sammenhengende rør)
- Brukes til å holde og støtte - Veggplate av polyamid med integrert stålkjerne
- Kan foldes oppover og bremses nedover og dreies til venstre eller høyre mot veggen i oppfoldet posisjon
- Blå knapp brukes til å aktivere toalettspyling
- Spiralkabel med frie kabelender for veggtilkobling
- inkl. hvitt deksel for innfelt boks
- Styrespenning maks. 30 V = SELV, PELV, Koblingsstrøm opp til maks. 2 A
- Passer til alle standard innbygningssystemer med elektrisk styring
- Montering på veggen med veggspesifikt HEWI-festemateriale (bestilles separat)
- Tetningstape for tetting av festepunktene er inkludert i leveringsomfanget
- Skjult feste
- Testet opp til 150 kg ved bruk med HEWI festemateriale
- Anbefalt maksimal vekt for brukeren: 150 kg
- Utkraving 900 mm, 259 mm høy og 78 mm bred, Stangdiameter 33 mm, Rørtykkelse 2 mm
- av kvalitativt rustfritt stål, Matt overflate på bakken
- Toaletttrullholder 805.50.015 og gulvstøtter 950.50.022XA og 950.50.024XA kan ettermonteres
- er produsert i samsvar med forordning (EU) 2017/745 om medisinsk utstyr
- oppfyller kravene i ÖNORM B1600/1601

Sertifikater

