



Bilde lignende

Dimensjoner i mm

Egenskaper

Støtتهåndtak i 801-serien

- med integrert spyleutløser, E-versjon
- to parallelle, arrangert oppå hverandre, stenger forbundet med en forbindelsesbue
- brukes til å holde og støtte - med kontinuerlig, Korrosjonsbeskyttet stålkjerne og veggplate av polyamid med integrert stålkjerne
- Kan brettes oppover og bremses nedover
- Knapp med blå ring brukes til å aktivere toalettspyling
- Spiralkabel med frie kabelender for veggtilkobling
- inkl. hvitt deksel for innfelt boks
- Styrespenning maks. 30 V = SELV, PELV, Koblingsstrøm opp til maks. 2 A
- Passer til alle standard skjulte sisterner med elektrisk styring
- Montering på veggen med veggspesifikt HEWI-festemateriale (bestilles separat)
- Tetningstape for tetting av festepunktene er inkludert i leveringsområdet
- Skjult feste
- Testet opp til 150 kg ved bruk med HEWI festemateriale
- Anbefalt maksimal vekt for brukeren: 150 kg
- Utkraging 700 mm, 259 mm høy og 78 mm bred, Stangdiameter 33 mm
- laget av høyglanset polyamid i henhold til HEWI fargekart
- Toaletttrullholder 801.50.011 og gulvstøtter 950.50.021XA og 950.50.023XA kan ettermonteres
- er produsert i samsvar med CE- og UKCA-forordning (EU) 2017/745 om medisinsk utstyr
- oppfyller kravene i ÖNORM B1600/1601 og SIA 500

Utmerkelser og æresbevisninger



Sertifikater



Farger/overflater

	99 (ren hvit)		92 (antracitegrå)		55 (aquablå)
	98 (signal hvitt)		90 (dyp svart)		50 (stålblå)
	97 (lysegrå)		86 (sand)		33 (rubin rød)
	95 (steingrå)		84 (umbra)		18 (sennep gul)