



Dimensjoner i mm

Egenskaper

Sammenleggbart støtتهåndtak Duo, Design (A), System 900

- to parallelle, Runde håndtaksnivåer plassert over hverandre
- med radio flush release
- Versjon høyre
- Kan brettes oppover og bremses nedover
- Blå knapp (bølgesymbol) brukes til å aktivere toalettspyling
- Overføringsfrekvens 868,4 MHz
- Egnert for trådløse WC-spylesystemer fra Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE og Grohe
- Utkraging 700 mm, 210 mm høy og 101 mm bred, Diameter toppskinne 33,7 mm, Diameter nedre skinne 25 mm
- av kvalitativt rustfritt stål, PVD-belagt
- for montering med korrosjonsfritt og testet HEWI-festemateriale for ulike veggkonstruksjoner (bestilles separat)
- Tetningstape for tetting av festepunktene er inkludert i leveringsomfanget
- Testet opp til 150 kg ved bruk med HEWI festemateriale
- Anbefalt maksimal vekt for brukeren: 150 kg
- Gulvstøttene 900.50.02070 og 900.50.02170 kan ettermonteres
- er produsert i samsvar med CE- og UKCA-forordning (EU) 2017/745 om medisinsk utstyr
- oppfyller kravene i ÖNORM B1600/1601 og SIA 500

Utmerkelser og æresbevisninger



Sertifikater



Farger/overflater

WR (børstet nikkel)
VT (børstet gull)
UN (skinnende bronse)
SV (børstet bronse)

RB (børstet kobber)
LP (børstet messing)
JL (skinnende nikkel)
DP (kobber blank)

CK (polert messing)
BZ (skinnende gull)